




LES BEST III

UPEC
CSTB
U3P3E1C0
04/070-20



Balsan
protect
www.balsan.com/balsanprotect

Balsan
silvercare
www.balsanilvercare.com



BALSAN ARTHON
Z-156.601-591
TIFI



Structure Moquette à velours Saxony
Construction Tufted carpet, Saxony
Herstellungsverfahren Getufteter Saxony Velours
Fabricagemetode Getuft tapijt, Saxony
Descripción Moqueta de fibra Saxony
Struttura Moquette velluto Saxony
Struktura Wykładzina o runie typu welur Saksowski

Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Polyamid
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composició 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours
Pile weight
Poleinsatzgewicht
Poolinzetmassa 1 200 g/m²
Peso fibra
Peso felpa
Gramatura

Poids total - NF ISO 8543
Total weight
Gesamtgewicht
Totaal gewicht 2 200 g/m²
Peso total
Peso totale
Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765
Total thickness
Gesamtdicke
Totale massa 8,5 mm
Altura total
Spessore totale
Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766
Pile height
Polhöhe
Poolhoogte 6,2 mm
Altura fibra
Spessore felpa
Wysokość runa

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/10^e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 48 p
Galga - Densidad (puntos) 189 600 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieknienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Envers
Backing
Rückenausstattung
Rug
Soporte
Sottofondo
Podkład

Comportement au feu Cff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cff-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cff-s1 - incollato su cemento
Trudnozpalność Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

Classement
Wear classification U3P3E1C0
Beanspruchung Classe 23/32 LC4
Gebruiksklasse PRODIS N° C96F6EBD
Clasificación GUT N° 18592
Classificazioni AgBB N° Z-156.601-591
Klasyfikacja

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8
Impact sound insulation
Trittschalldämmung
Geluidsreductie ΔLw 30 dB
Aislamiento a los ruidos de impactos
Rumore all'impatto
Izolacja hałas uderzeniowego

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption
Schallabsorptionsgrad
Geluidsabsorptie αw 0,25
Absorción de los ruidos aéreos
Isolazione acustica
Pochłanianie dźwięku

f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000
Qs 0,01 0,05 0,13 0,31 0,58 0,57

Double dossier
Action back
Textilrücken
Textielrug
Doble soporte textil
Doppio supporto
Action back

Largueur à la pièce 4+5 m dans certains coloris
Width in roll 4+5 m in some colours
Lieferbreite in Rolle 4+5 m in einigen Farben
Rołbreedte Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur
Ancho por pieza 4+5 m segun colores
Larghezza rotolo 4+5 m per certi colori
Szerokość w rolce 4 m i w niektórych kolorach 5 m


Largueur à la coupe 4+5 m dans certains coloris
Width in cut-length 4+5 m in some colours
Lieferbreite in Coupon 4+5 m in einigen Farben
Couponbreedte Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur
Ancho por trozo 4+5 m segun colores
Larghezza taglio 4+5 m per certi colori
Szerokość w kuponie 4 m i w niektórych kolorach 5 m

Nombre de coloris 60 - dont 14 coloris en 5 m
Colours 60 - including 14 colours in 5 m
Erhältliche Farben 60 - darunter 14 Farben in 5 m
Kleurenaantal 60 - waarvan 14 kleuren in 5 m
Cantidad de colores 60 - de los cuales 14 colores en formato 5 m
Numero colori 60 - di cui 14 tinte nel formato 5 m
Liczba kolorów 60 - w tym 14 kolorów w szerokości 5 m


Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Ukládanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.
BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, welkvoor met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
BALSAN se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
BALSAN si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consiglia colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
Firma BALSAN zastrzeża sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektywnym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiędzy różnymi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

Échantillons gratuits et documentation
Free samples and documentation
www.balsan.com



Direct access with smartphone



BALSAN
Surfaces textiles
Balsan - Corbilly D14 - F-36330 ARTHON
Tél. +33 254 29 16 00 - Fax +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com






Agit naturellement contre les bactéries et les acariens.
Naturally fights bacteria and dust mites.





LES BEST III



660

4+5 m




625

4 m



630

4+5 m




370

4 m



006

4+5 m



768

4 m




510

4+5 m




450

4 m




360

4 m




007

4 m




775

4 m




555

4 m




445

4+5 m




353

4 m




605

4+5 m




779

4 m



785

4 m




575

4 m



335

4+5 m




620

4 m




780

4 m




599

4 m




565

4 m




473

4 m




638

4 m




790

4 m




585

4 m




580

4 m



770

4 m



680


4 m




LES BEST III




Agit naturellement contre les bactéries et les acariens.
Naturally fights bacteria and dust mites.



618 4 m



225 4+5 m




610 4 m




910 4 m




710 4 m




920 4+5 m




255 4+5 m




272 4 m




815 4 m




505 4 m




940 4+5 m




275 4 m




140 4 m




135 4 m




110 4 m




980 4+5 m




270 4 m




150 4 m




195 4 m




889 4 m




995 4 m




279 4 m



165 4+5 m




180 4 m




895 4 m




999 4 m




290 4+5 m



185 4 m



190 4 m



886 4 m

