

Structure Moquette à velours Saxony frisé
Construction Tufted carpet, Saxony frisé pile
Herstellungsverfahren Getufteter Velours Saxony Frise
Fabricagemetode Getuft tapijt, Saxony frise
Descripción Moqueta de fibra Saxony rizada
Struttura Moquette velluto Saxony frisé
Struktura Wykładzina o runie typu welur Saksowski frise

Envers Double dossier
Backing Action back
Rückenausstattung Textilrücken
Rug Textielrug
Soporte Doble soporte textil
Sottofondo Doppio supporto
Podklad Action back

Largueur à la pièce 4+5 m dans certains coloris
Width in roll 4+5 m in some colours
Lieferbreite in Rolle 4+5 m in einigen Farben
Rołbreedte Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur
Ancho por pieza 4+5 m segun colores
Larghezza rotolo 4+5 m per certi colori
Szerokość w rolce 4 m i w niektórych kolorach 5 m

Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Polyamid
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composició 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Comportement au feu Cff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cff-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cff-s1 - incollato su cemento
Trudnozpalność Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

Largueur à la coupe 4+5 m dans certains coloris
Width in cut-length 4+5 m in some colours
Lieferbreite in Coupon 4+5 m in einigen Farben
Couponbreedte Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur
Ancho por trozo 4+5 m segun colores
Larghezza taglio 4+5 m per certi colori
Szerokość w kuponie 4 m i w niektórych kolorach 5 m

Poids de velours 1 030 g/m²
Pile weight
Poleinsatzgewicht
Poolinzetmassa
Peso fibra
Peso felpa
Gramatura

Classement U3P3E1C0
Wear classification
Beanspruchung Classe 23/32 LC4
Gebruiksklasse PRODIS N° EF28DB6B
Clasificación GUT N° 21953
Classificazioni AgBB N° Z-156.601-591
Klasyfikacja

Nombre de coloris 32 - dont 12 coloris en 5 m
Colours 32 - including 12 colours in 5 m
Erhältliche Farben 32 - darunter 12 Farben in 5 m
Kleurenaantal 32 - waarvan 12 kleuren in 5 m
Cantidad de coloris 32 - de los cuales 12 colores en formato 5 m
Numero colori 32 - di cui 12 tinte nel formato 5 m
Liczba kolorów 32 - w tym 12 kolorów w szerokości 5 m

Poids total - NF ISO 8543 2 045 g/m²
Total weight
Gesamtgewicht
Totaal gewicht
Peso total
Peso totale
Masa całkowita

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung www.balsan.com
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Ukládanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

Epaisseur totale - NF ISO 1765 7,6 mm
Total thickness
Gesamtdicke
Totale massa
Altura total
Spessore totale
Wysokość całkowita

Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 ΔLw 28 dB
Impact sound insulation
Trittschalldämmung
Geluidsreductie
Aislamiento a los ruidos de impactos
Rumore all'impatto
Izolacja hałas uderzeniowego

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbausgleichungen kommen.
BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
BALSAN se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
BALSAN si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliamo colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
Firma BALSAN zastrzeża sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektywnym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiędzy różnymi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

Hauteur du velours - NF ISO 1766 5,7 mm
Pile height
Polhöhe
Poolhoogte
Altura fibra
Spessore felpa
Wysokość runa

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654 αw 0,20
Sound absorption
Schallabsorptionsgrad
Geluidsabsorptie
Absorción de los ruidos aéreos
Isolazione acustica
Pochłanianie dźwięku

Échantillons gratuits et documentation
Free samples and documentation
www.balsan.com


Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763 1/10°
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 50 p
Galga - Densidad (puntos) 197 500 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000
Qs 0,00 0,06 0,10 0,35 0,49 0,54

Direct access with smartphone



BALSAN
 Surfaces textiles
 Balsan - Corbilly D14 - F-36330 ARTHON
 Tél. +33 254 29 16 00 - Fax +33 254 36 79 08
 balsan.moquette@balsan.com
 www.balsan.com






SCÉNARIO




Agit naturellement contre les bactéries et les acariens.
Naturally fights bacteria and dust mites.



Nacre 910 **4+5 m**



Tilleul 240 4 m




Sarcelle 260 4 m




Ivoire 609 **4+5 m**




Abricot 441 **4+5 m**




Marron glacé 720 **4+5 m**




Loden 250 4 m




Sapin 290 4 m




Duvet 635 **4+5 m**




Tangerine 465 4 m




Argent 920 **4+5 m**




Zinc 960 **4+5 m**




Porcelaine 160 4 m




Pêche 440 4 m




Marsala 550 4 m



Taupe 770 4 m



Silex 970 4 m




Azur 150 **4+5 m**




Châtain 630 4 m




Épice 480 **4+5 m**




Palissandre 790 **4+5 m**




Anthracite 990 **4+5 m**



Paradis 180 4 m




Or 340 4 m



Carmin 570 4 m




Ébène 999 4 m




Indigo 175 4 m




Sable 640 4 m




Grenat 590 4 m



Prusse 190 4 m



Daim 750 4 m



Violine 890 **4+5 m**

