

|   |   |   |                                       |   |
|---|---|---|---------------------------------------|---|
| <b>Structure</b>  | <b>Moquette à velours Cross-Over Cut</b>  | <b>Envers</b>   | <b>Double dossier</b>                 | <b>Largeur à la pièce</b>   |
| Construction  | Tufted carpet, Cross-Over Cut pile        | Backing   | Action back                           | Width in roll   |
| Herstellungsverfahren                                   | Getufteter Cross-Over Cut                 | Rückenausstattung                                       | Textilrücken                          | Lieferbreite in Rolle   |
| Fabricagemetode   | Getuftet tapijt, Cross Over gesneden pool | Rug   | Textielrug                            | Rollbreedte   |
| Descripción   | Moqueta de fibra Cross-Over Cut           | Soporte   | Doble soporte textil                  | Ancho por pieza   |
| Struttura   | Moquette velluto Cross-Over Cut           | Sottofondo  | Doppio supporto                       | Larghezza rotolo  |
| Struktura   | Wykładzina strzyżona typu Cross-Over      | Podkład   | Action back                           | Szerokość w rolce   |
| <b>Composition</b>                                      | <b>100% Polyamide</b>                     | <b>Comportement au feu</b>                              | <b>Cff-s1 - collé sur ciment</b>      | <b>Largeur à la coupe</b>   |
| Pile material   | 100% Polyamid                             | Fire resistance   | Cff-s1 - glued on cement              | Width in cut-length   |
| Polmaterial   | 100% Polyamid                             | Brennverhalten  | Cff-s1 - geklebt auf Zement           | Lieferbreite in Coupon  |
| Poolmaterialaial  | 100% Polyamide                            | Brandgedrag   | Cff-s1 - verlijmd op cement           | Couponbreedte   |
| Composició  | 100% Poliamida                            | Clasificación al fuego                                  | Cff-s1 - pegado en cemento            | Ancho por trozo   |
| Composizione  | 100% Poliammide                           | Comportamento al fuoco                                  | Cff-s1 - incollato su cemento         | Larghezza taglio  |
| Skład runa  | 100% Poliamid                             | Trudnozupalność   | Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym | Szerokość w kuponie   |
| <b>Poids de velours</b>                                 |   | <b>Classement</b>                                       |                                       | <b>Nombre de coloris</b>  |
| Pile weight   |   | Wear classification                                     |                                       | Colours   |
| Poleinsatzgewicht                                       |   | Beanspruchung   | <b>Classe 22 LC2</b>                  | Erhältliche Farben  |
| Poolinzetmassa  | <b>600 g/m<sup>2</sup></b>                | Gebruiksklasse  | <b>PRODIS N° 803DADCC</b>             | Kleurenaantal   |
| Peso fibra  |   | Clasificación   | <b>GUT N° 23843</b>                   | Cantidad de colores   |
| Peso felpa  |   | Classificazioni   |                                       | Numero colori   |
| Gramatura   |   | Klasyfikacja  |                                       | Liczba kolorów  |
| <b>Poids total - NF ISO 8543</b>                        |   | <b>Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8</b> |                                       | <b>Pose / Entretien / Traitement</b>  |
| Total weight  |   | Impact sound insulation                                 |                                       | Laying / Cleaning / Treatment   |
| Gesamtgewicht   |   | Trittschalldämmung                                      |                                       | Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung   |
| Totaal gewicht  | <b>1 635 g/m<sup>2</sup></b>              | Geluidsreductie   | <b>ΔLw 23 dB</b>                      | Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud  |
| Peso total  |   | Aislamiento a los ruidos de impactos                    |                                       | Instalación / Mantenimiento / Tratamiento   |
| Peso totale   |   | Rumore all'impatto                                      |                                       | Posa / Manutenzione / Trattamenti   |
| Masa całkowita  |   | Izolacja hałasu uderzeniowego                           |                                       | Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja  |
| <b>Épaisseur totale - NF ISO 1765</b>                   |   |   |                                       | <small>BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privatif. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.</small>    |
| Total thickness   |   |   |                                       | <small>BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contract use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.</small>  |
| Gesamtdicke   |   |   |                                       | <small>BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. Diese Qualität ist nicht Objekt geeignet. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.</small> |
| Totale massa  | <b>6,3 mm</b>                             |   |                                       | <small>BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Dit product is niet geschikt voor contract gebruik. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.</small>            |
| Altura total  |   |   |                                       | <small>BALSAN se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Este producto solo se recomienda para uso doméstico. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.</small>   |
| Spessore totale   |   |   |                                       | <small>BALSAN si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento, mantenendo la medesima qualità tecnica. Per uso esclusivamente domestico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.</small>                        |
| Wysokość całkowita                                      |   |   |                                       | <small>Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Produkt nie nadaje się do zastosowania obiektowego. Pomędzy różnymi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.</small>                           |
| <b>Hauteur du velours - NF ISO 1766</b>                 |   |   |                                       |   |
| Pile height   |   |   |                                       |   |
| Polhöhe   |   |   |                                       |   |
| Poolhoogte  | <b>3,8 mm</b>                             |   |                                       |   |
| Altura fibra  |   |   |                                       |   |
| Spessore felpa  |   |   |                                       |   |
| Wysokość runa   |   |   |                                       |   |
| <b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b> |   |   |                                       |   |
| Gauge - Rows (points) - Tufts                           |   |   |                                       |   |
| Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl                  | <b>1/10<sup>e</sup></b>                   |   |                                       |   |
| Rijen - Deling (points) - Noppenaantal                  | <b>47 p</b>                               |   |                                       |   |
| Galga - Densidad (puntos)                               | <b>185 650 p/m<sup>2</sup></b>            |   |                                       |   |
| Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa         |   |   |                                       |   |
| Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość         |   |   |                                       |   |

Échantillons gratuits et documentation  
Free samples and documentation  
[www.balsan.com](http://www.balsan.com)




Direct access  
with smartphone




Balsan - Corbilly D14 - F-36330 ARTHON  
Tél. +33 254 29 16 00 - Fax +33 254 36 79 08  
[balsan.moquette@balsan.com](mailto:balsan.moquette@balsan.com)  
[www.balsan.com](http://www.balsan.com)






Jade 230 **4+5 m**



Nuage 910 **4+5 m**




Dune 610 **4+5 m**




Sable 320 **4+5 m**




Corail 430 **4+5 m**




Aqua 150 **4+5 m**




Orage 940 **4+5 m**




Cuir 630 **4+5 m**



Beige 620 **4+5 m**




Terra 470 **4+5 m**



Azur 160 **4+5 m**




Roc 950 **4+5 m**




Bois 740 **4+5 m**




Or 340 **4+5 m**




Vermeil 570 **4+5 m**



Marine 180 **4+5 m**




Anthracite 990 **4+5 m**



Chocolat 780 **4+5 m**



Ambre 450 **4+5 m**



Cardinal 580 **4+5 m**

