



Aquadry



Aquadry Design

Fibre bonded contract floor covering
100% PA



TECHNICAL DATA

Aquadry 414002005-XXXXX



00006



00008



00002


Aquadry Design

Points 414032005-XXXXX



00004


Vermicelli 414012005-XXXXX



00002



00005



00001

AQUADRY	
SPECIFICATION	N°414002005-0000X
Type de revêtement / Type of flooring / Descripción	Aiguilleté plat en rouleaux / Flat needle felt in rolls / punzonado
AQUADRY DESIGN	
SPECIFICATION	N°41400 à 414042005-0000X
Type de revêtement / Type of flooring / Descripción	Aiguilleté plat imprimé en rouleaux / Printed Flat needle felt in rolls / punzonado imprimido
AQUADRY / AQUADRY DESIGN	
Dimensions / Dimensions / Dimensiones	Rolls of 2m x20ml
Composition de la couche de surface / Fibre composition of use surface / Composición	80% PA, 20% PES
Poids total du velours / Total fibre weight of use surface / Material utilizado en capa exterior	420 g/m ²
Envers / Backing / Revés	Backing System, Matières recyclées renforcées par un voile de verre, 100% recycled vinyl backing reinforced with glass fiber
Epaisseur totale / Total Thickness / Espesor total	4,6 mm
Masse totale / Total Weight / Peso total	2920 g/m ²
TECHNICAL PERFORMANCES	
Classification (EN 1470)	33 - Commercial Heavy/ LC1
	CE N° 0679-CPD-0189 305 07 EN 14041: 2004
Comportement au feu / Fire rating / Comportamiento al fuego	ClfS1
Isol. Acoustique aux bruits de choc / Impact noise reduction / Absorción ruido impacto	ΔL (w) 19 dB
Absorption acoustique / Sound absorption / Absorción acústica	aw = 0,10 (H)
Résistance électrique / Electrostatic properties / Comp. Electrostático	< 2,0 kV < 10 ⁹ Ω
Résistance thermique / Thermal resistance / Resistancia térmica	0,06m ² K/W
Solidité à la lumière / Colour Fastness / Solidez de los colores	≥ 5/8 (Aquadry Design) ≥ 7/8 (Aquadry)
Aptitude chaise à roulette / Castor Chair / Silla de ruedas	Passed R ≥ 2,4

