

Structure Construction Herstellungsverfahren Fabricagemethode Descripción Struttura Struktura	Moquette à velours Cut and Uncut Tufted carpet, Cut and Uncut pile Getufteter Cut and Uncut Velours Getuft tapjt, gesneden en luspool gecombineerd Moqueta de fibra cortada Cut and Uncut Moquette velluto Cut e Uncut Wykładzina o runie typu Cut & Uncut	Envers Backing Rückenausstattung Rug Soporte Sottofondo Podkład	Double dossier Action back Textilrücken Textielrug Doble soporte textil Doppio supporto Action back	Largeur à la pièce Width in roll Lieferbreite in Rolle Rolbreedte Ancho por pieza Larghezza rotolo Szerokość w rolce	4 m
Composition Pile material Polmaterial Poolmateriaal Composició Composizione Skład runa	100% Polyamide 100% Polyamid 100% Polyamid 100% Polyamide 100% Poliamida 100% Poliammide 100% Poliamid	Comportement au feu Fire resistance Brennverhalten Brandgedrag Clasificación al fuego Comportamento al fuoco Trudnozupalność	Cff-s1 - collé sur ciment Cff-s1 - glued on cement Cff-s1 - geklebt auf Zement Cff-s1 - verlijmd op cement Cff-s1 - pegado en cemento Cff-s1 - incollato su cemento Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym	Largeur à la coupe Width in cut-length Lieferbreite in Coupon Couponbreedte Ancho por trozo Larghezza taglio Szerokość w kuponie	4 m
Poids de velours Pile weight Poleinsatzgewicht Poolinzetmassa Peso fibra Peso felpa Gramatura	1 300 g/m²	Classement Wear classification Beanspruchung Gebruiksklasse Clasificación Classificazioni Klasyfikacja	U3P3E1C0 Classe 23/32 LC3 PRODIS N° 513A4EF4 AgBB N° Z-156.601-591	Nombre de coloris Colours Erhältliche Farben Kleurenaantal Cantidad de colores Numero colori Liczba kolorów	32
Poids total - NF ISO 8543 Total weight Gesamtgewicht Totaal gewicht Peso total Peso totale Masa całkowita	2 380 g/m²	HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów		Pose / Entretien / Traitement Laying / Cleaning / Treatment Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud Instalación / Mantenimiento / Tratamiento Posa / Manutenzione / Trattamenti Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	www.balsan.com
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness Gesamtdicke Totale massa Altura total Spessore totale Wysokość całkowita	8,8 mm	Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 Impact sound insulation Trittschalldämmung Geluidsreductie Aislamiento a los ruidos de impactos Rumore all'impatto Izolacja hałasu uderzeniowego	ΔLw 30 dB	<small>BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths. BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen. BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden. BALSAN se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte. BALSAN si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliamo colori melangati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta. Firma BALSAN zastrzeża sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomijemy różnymi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.</small>	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height Polhöhe Poolhoogte Altura fibra Spessore felpa Wysokość runa	5,2 mm	Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654 Sound absorption Schallabsorptionsgrad Geluidsabsorptie Absorción de los ruidos aéreos Isolazione acustica Pochłanianie dźwięku	αw 0,25		
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763 Gauge - Rows (points) - Tufts Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl Rijen - Deling (points) - Noppenaantal Galga - Densidad (puntos) Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	1/10^e 52 p 205 400 p/m²	f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 Qs 0,01 0,06 0,13 0,33 0,53 0,62			



Direct access with smartphone
Échantillons gratuits et documentation
Free samples and documentation
www.balsan.com



Balsan - 2, Corbilly - F-36330 ARTHON
Tél. +33 254 29 16 00 - Fax +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com







Agit naturellement contre les bactéries et les acariens.
Naturally fights bacteria and dust mites.




Blé 330 4 m




Crépuscule 764 4 m




Jungle 250 4 m




Citrus 240 4 m




Safran 455 4 m




Mastic 620 4 m




Taupe 760 4 m




Olive 258 4 m




Glycine 840 4 m




Abricot 450 4 m




Muscade 730 4 m




Lin 720 4 m




Empire 274 4 m




Orchidée 530 4 m




Chicorée 469 4 m




Vison 761 4 m




Paloma 930 4 m




Porcelaine 140 4 m




Figue 550 4 m




Terre cuite 464 4 m




Merbau 780 4 m



Orage 949 4 m




Pétrole 170 4 m




Opéra 580 4 m




Cerise 572 4 m




Palissandre 790 4 m




Étain 969 4 m




Océan 158 4 m




Grenat 581 4 m



Ébène 980 4 m



Outremer 178 4 m



Aubergine 890 4 m