





SonicConfort



Structure Dalle à velours Saxony frisé imprimé
Construction Carpet in tiles, Saxony frisé printed pile
Herstellungsverfahren Getufteter Fliese, Bedruckter Saxony Velours Frisé
Fabricagemetode Tapijttegels, bedrukte Saxony velours frisé
Descripción Moqueta en losetas Saxony frisé estampada
Struttura Quadrotta frisé Stampata
Struktura Plytka o runie typu welur Saksonski frise drukowana

Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Polyamid
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composició 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours
Pile weight
Poleinsatzgewicht
Poolinzetmassa 1 040 g/m²
Peso fibra
Peso felpa
Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543
Surface pile weight
Nutzschichtgewicht
Effectieve poolmassa 800 g/m²
Peso fibra útil
Peso utile felpa
Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543
Total weight
Gesamtgewicht
Totaal gewicht 4 845 g/m² (BT)
4 965 g/m² (FE)
Peso total
Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765
Total thickness
Gesamtdicke
Totale massa 7,6 mm (BT)
10,9 mm (FE)
Altura total
Spessore totale
Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766
Pile height
Polhöhe
Poolhoogte 4,5 mm (BT)
5,1 mm (FE)
Altura fibra
Spessore felpa
Wysokość runa

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/10^e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 52 p
Galga - Densidad (puntos) 205 400 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Envers
Backing
Rückenausstattung
Rug
Soporte
Sottofondo
Podkład

Envers Feutre avec polyester recyclé (FE)*
Backing Feltback with recycled polyester
Rückenausstattung Unterseite Filz mit recyceltem Polyester
Rug Onderzijde van vilt met gerecycleerd polyester
Soporte Reverso de fieltro con poliéster reciclado
Sottofondo Rovescio in feltro con poliester riciclato
Podkład Spód z filcu zawierającego poliester z recyklingu

Comportement au feu
Fire resistance
Brennverhalten
Brandgedrag Bff-s1 - libre sur ciment (BT)
Cff-s1 - libre sur ciment (FE)
Clasificación al fuego
Comportamento al fuoco
Trudnozapalność

Classement
Wear classification Classe 33 LC3 (BT)
Classe 33 LC4 (FE)
Beanspruchung PRODIS N° EB7D47E8 (BT)
PRODIS N° D3A215BC (FE)
Gebruiksklasse AgBB N° Z-156.601-606 (BT)
Clasificación
Classificazioni
Klasifikasi

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit permet de répondre aux exigences des crédits MR 4 (FE) et IEQ 4.3 (BT) de la certification LEED, relative à la performance des produits dans leur ensemble, et non individuellement.
LEED®: This product contributes toward satisfying Credits MR 4 (FE) and IEQ 4.3 (BT) under LEED, which covers the performance of materials in aggregate, not individually.
Plus d'informations, for more information: www.usgbc.org/contact

Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 1140-8
Impact sound insulation
Trittschalldämmung
Geluidsreductie ΔLw 26 dB (BT)
ΔLw 33 dB (FE)
Aislamiento a los ruidos de impactos
Aislamento all'impatto
Izolacja hałasu uderzeniowego

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption
Schallabsorptionsgrad
Geluidsabsorptie αw 0,20 (BT)
αw 0,30 (FE)
Absorción de los ruidos aéreos
Isolazione acustica
Pochlanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Qs (BT)	0,00	0,05	0,10	0,27	0,38	0,51
Qs (FE)	0,02	0,07	0,42	0,25	0,31	0,44

* Sonic Confort : Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

Dimensions
Width
Lieferbreite
Breedte 50 x 50 cm
Medidas
Dimensioni
Wymiary

Nombre de dalles par carton / cartons par palette
Number of tiles per box / boxes per pallet
Anzahl der Fliesen pro Karton / Kartons pro Palette
Aantal tegels per doos / dozen per pallet 16 / 24 (BT)
Losetas por caja / cajas por palet 12 / 24 (FE)
Numero di quadrotte per scatola / scatole per palette
Liczba płytek w kartonie / kartonów na palecie

Nombre de coloris
Colours
Erhältliche Farben
Kleurenaantal 20
Cantidad de colores
Numero colori
Liczba kolorów

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

Stabilité dimensionnelle - NF EN 986
Dimensional stability
Dimensionsstabilität
Dimensione stabiliteit ≤ 0,20 %
Stabilidad dimensional
Stabilità dimensionale
Stabilność wymiarowa

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behoudt zich het Recht van de Beschaffendheid dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbildern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belagde omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

BALSAN se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

BALSAN si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori scuri per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzeżenie sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiędzy różnymi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

Direct access with smartphone



Échantillons gratuits et documentation
Free samples and documentation
www.balsan.com



Balsan - 2, Corbilly - F-36330 ARTHON
Tél. +33 254 29 16 00 - Fax +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com







MEZZO MEZZO SONIC CONFORT*

Existe aussi en lé  sous le nom Script
Available also in carpet and called Script


Sous-couche
feutre*
Balsan
Sonic Confort



720 L 59,9 - ρ 28**




910 L 54,4 - ρ 22,4**



240 L 53,7 - ρ 21,7**




605 L 62,4 - ρ 30,9**




450 L 51,8 - ρ 20**



760 L 42,2 - ρ 12,6**




930 L 46,4 - ρ 15,6**




250 L 47,1 - ρ 16,1**




620 L 54,2 - ρ 22,2**




470 L 38,6 - ρ 10,4**




990 L 29,7 - ρ 6,1**




995 L 27,5 - ρ 5,2**




160 L 32,9 - ρ 7,5**




380 L 56,9 - ρ 24,8**




570 L 36,2 - ρ 9,1**



180 L 29,2 - ρ 5,9**




730 L 35 - ρ 8,5**



580 L 31,6 - ρ 6,9**



790 L 29,9 - ρ 6,2**



590 L 26,2 - ρ 4,8**

* Sonic Confort : Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

** Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

