

Structure Moquette à velours Saxony frisé
Construction Tufted carpet, Saxony frisé pile
Herstellungsverfahren Getufteter Velours Saxony Frise
Fabricagemetode Getuft tapijt, Saxony frise
Descripción Moqueta de fibra Saxony rizada
Struttura Moquette velluto Saxony frisé
Struktura Wykładzina o runie typu welur Saksowski frise

Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Polyamid
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composició 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours
Pile weight
Poleinsatzgewicht
Poolinzetmassa 1 030 g/m²
Peso fibra
Peso felpa
Gramatura

Poids total - NF ISO 8543
Total weight
Gesamtgewicht
Totaal gewicht 1 970 g/m²
Peso total
Peso totale
Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765
Total thickness
Gesamtdicke
Totale massa 7,6 mm
Altura total
Spessore totale
Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766
Pile height
Polhöhe
Poolhoogte 5,7 mm
Altura fibra
Spessore felpa
Wysokość runa

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/10^e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 47 p
Galga - Densidad (puntos) 185 650 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Envers
Backing
Rückenausstattung
Rug
Soporte
Sottofondo
Podkład

Comportement au feu Cfj-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfj-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfj-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfj-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfj-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfj-s1 - incollato su cemento
Trudnozpalność Cfj-s1 - klejone na podłożu betonowym

Classement
Wear classification
Beanspruchung
Gebruiksklasse
Clasificación
Classificazioni
Klasifikasi

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8
Impact sound insulation
Trittschalldämmung
Geluidsreductie ΔLw 28 dB
Aislamiento a los ruidos de impactos
Rumore all'impatto
Izolacja hałas uderzeniowego

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption
Schallabsorptionsgrad
Geluidsabsorptie αw 0,20
Absorción de los ruidos aéreos
Isolazione acustica
Pochłanianie dźwięku

f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000
Qs 0,00 0,06 0,10 0,35 0,49 0,54

Double dossier
Action back
Textilrücken
Textielrug
Doble soporte textil
Doppio supporto
Action back

U3P3E1C0
 Classe 23/32 LC4
 PRODIS N° EF28DB6B
 AgBB N° Z-156.601-591

Largeur à la pièce 4+5 m dans certains coloris
Width in roll 4+5 m in some colours
Lieferbreite in Rolle 4+5 m in einigen Farben
Ro/breedte Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur
Ancho por pieza 4+5 m segun colores
Larghezza rotolo 4+5 m per certi colori
Szerokość w rolce 4 m i w niektórych kolorach 5 m

Largeur à la coupe 4+5 m dans certains coloris
Width in cut-length 4+5 m in some colours
Lieferbreite in Coupon 4+5 m in einigen Farben
Couponbreedte Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur
Ancho por trozo 4+5 m segun colores
Larghezza taglio 4+5 m per certi colori
Szerokość w kuponie 4 m i w niektórych kolorach 5 m

Nombre de coloris 40 - dont 12 coloris en 5 m
Colours 40 - including 12 colours in 5 m
Erhältliche Farben 40 - darunter 12 Farben in 5 m
Kleurenaantal 40 - waarvan 12 kleuren in 5 m
Cantidad de colores 40 - de los cuales 12 colores en formato 5 m
Numero colori 40 - di cui 12 tinte nel formato 5 m
Liczba kolorów 40 - w tym 12 kolorów w szerokości 5 m

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Ukládanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
 BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.
 BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbdurchschwingungen kommen.
 BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
 BALSAN se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
 BALSAN si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
 Firma BALSAN zastrzeża sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym uślnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiędzy różnymi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

Direct access with smartphone

Échantillons gratuits et documentation
 Free samples and documentation
 www.balsan.com




Balsan - 2, Corbilly - F-36330 ARTHON
 Tél. +33 254 29 16 00 - Fax +33 254 36 79 08
 balsan.moquette@balsan.com
 www.balsan.com






SCÉNARIO


Existe aussi en dalle / Available also in carpet tile  dans certains coloris sous le nom Boléro / in certain colours and called Boléro




Porcelaine 160 4 m
L 44,5 - ρ 14,2°




Tilleul 240 4 m
L 58,2 - ρ 26,2°




Châtain 630 4 m
L 67,9 - ρ 37,9°




Abricot 441 4+5 m
L 59,1 - ρ 27,1°




Tangerine 465 4 m
L 49 - ρ 17,6°




Azur 150 4+5 m
L 48,8 - ρ 17,4°




Lodén 250 4 m
L 52 - ρ 20,1°




Or 340 4 m
L 57,1 - ρ 25°




Épice 480 4+5 m
L 40,2 - ρ 11,4°




Opéra 560 4 m
L 30,4 - ρ 6,4°




Paradis 180 4 m
L 36,4 - ρ 9,2°




Sarcelle 260 4 m
L 42,3 - ρ 12,7°




Pêche 440 4 m
L 62 - ρ 30,4°




Marsala 550 4 m
L 41,8 - ρ 12,4°



Carmin 570 4 m
L 28,9 - ρ 5,8°




Indigo 175 4 m
L 33,8 - ρ 7,9°




Sapin 290 4 m
L 35,6 - ρ 8,8°



Sable 640 4 m
L 56,6 - ρ 24,5°



Grenat 590 4 m
L 23,3 - ρ 3,9°




Violine 890 4+5 m
L 30,6 - ρ 6,5°





SCÉNARIO



Existe aussi en dalle  dans certains coloris sous le nom Boléro
Available also in carpet tile  in certain colours and called Boléro

Agit naturellement contre les bactéries et les acariens.
Naturally fights bacteria and dust mites.




Gold 634 4 m
L 59,3 - p 27,4* 




Duvet 635 4+5 m
L 68 - p 38* 




Ivoire 609 4+5 m
L 77,7 - p 52,7* 





Souris 940 4 m
L 54,1 - p 22,1* 




Étain 935 4 m
L 60,9 - p 29,1* 




Daim 750 4 m
L 48,4 - p 17,1* 




Marron glacé 720 4+5 m
L 58,3 - p 26,3* 




Nacre 910 4+5 m
L 65,2 - p 34,3* 




Zinc 960 4+5 m
L 45,9 - p 15,2* 




Silex 970 4 m
L 44,7 - p 14,3* 




Zibeline 670 4 m
L 44,1 - p 13,9* 





Taupe 770 4 m
L 41,4 - p 12,1* 




Argent 920 4+5 m
L 58 - p 26* 




Anthracite 990 4+5 m
L 28,4 - p 5,6* 




Prusse 190 4 m
L 30,2 - p 6,3* 




Purple 870 4 m
L 27,3 - p 5,2* 




Palissandre 790 4+5 m
L 25,6 - p 4,6* 



Carbone 980 4 m
L 28,4 - p 5,6* 



Ébène 999 4 m
L 17,9 - p 2,5* 



Navy 195 4 m
L 21,2 - p 3,3* 

