


<0,17 m²C/W ΔLw 23 dB 5-6/8




Structure	Moquette à velours Cross-Over Cut	Envers	Double dossier	Largeur à la pièce
Construction	Tufted carpet, Cross-Over Cut pile	Backing	Action back	Width in roll
Herstellungsverfahren	Getufteter Cross-Over Cut	Rückenausstattung	Textilrücken	Lieferbreite in Rolle
Fabricagemetode	Getuftet tapijt, Cross Over gesneden pool	Rug	Textielrug	Rollbreedte
Descripción	Moqueta de fibra Cross-Over Cut	Soporte	Doble soporte textil	Ancho por pieza
Struttura	Moquette velluto Cross-Over Cut	Sottofondo	Doppio supporto	Larghezza rotolo
Struktura	Wykładzina strzyżona typu Cross-Over	Podkład	Action back	Szerokość w rolce
Composition	100% Polyamide	Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment	Largeur à la coupe
Pile material	100% Polyamid	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in cut-length
Polmaterial	100% Polyamid	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon
Poolmaterialaial	100% Polyamide	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte
Composició	100% Poliamida	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo
Composizione	100% Poliammide	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio
Skład runa	100% Poliamid	Trudnozupalność	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym	Szerokość w kuponie
Poids de velours	600 g/m²	Classement	Classe 22 LC2	Nombre de coloris
Pile weight		Wear Classification	PRODIS N° 803DADCC	Colours
Poleinsatzgewicht		Beanspruchung	AgBB N° Z-156.601-591	Erhältliche Farben
Poolinzetmassa		Gebruiksklasse		Kleurenaantal
Peso fibra		Clasificación		Cantidad de colores
Peso felpa		Classificazioni		Numero colori
Gramatura		Klasyfikacja		Liczba kolorów
Poids total - NF ISO 8543	1 635 g/m²	Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8	ΔLw 23 dB	Pose / Entretien / Traitement
Total weight		Impact sound insulation		Laying / Cleaning / Treatment
Gesamtgewicht		Trittschalldämmung		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Totaal gewicht		Geluidsreductie		Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Peso total		Aislamiento a los ruidos de impactos		Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Peso totale		Rumore all'impatto		Posa / Manutenzione / Trattamenti
Masa całkowita		Izolacja hałasu uderzeniowego		Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
Épaisseur totale - NF ISO 1765	6,3 mm	<small>BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privatif. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.</small>		
Total thickness		<small>BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contract use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.</small>		
Gesamtdicke		<small>BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. Diese Qualität ist nicht Objekt geeignet. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.</small>		
Totale massa		<small>BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Dit product is niet geschikt voor contract gebruik. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.</small>		
Altura total		<small>BALSAN se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Este producto solo se recomienda para uso doméstico. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.</small>		
Spessore totale		<small>BALSAN si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento, mantenendo la medesima qualità tecnica. Per uso esclusivamente domestico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.</small>		
Wysokość całkowita		<small>Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Produkt nie nadaje się do zastosowania obiektowego. Pomiędzy różnymi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.</small>		
Hauteur du velours - NF ISO 1766	3,8 mm	Direct access with smartphone		
Pile height				
Polhöhe		Échantillons gratuits et documentation		
Poolhoogte		Free samples and documentation		
Altura fibra		www.balsan.com		
Spessore felpa				
Wysokość runa				
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	1/10^e			
Gauge - Rows (points) - Tufts				
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl				
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal				
Galga - Densidad (puntos)				
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa				
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość				




Balsan - 2, Corbilly - F-36330 ARTHON
Tél. +33 254 29 16 00 - Fax +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com







Jade 230 4+5 m




Nuage 910 4+5 m




Dune 610 4+5 m




Sable 320 4+5 m




Corail 430 4+5 m




Aqua 150 4+5 m




Orage 940 4+5 m




Cuir 630 4+5 m




Beige 620 4+5 m




Terra 470 4+5 m




Azur 160 4+5 m




Roc 950 4+5 m




Bois 740 4+5 m




Or 340 4+5 m




Vermeil 570 4+5 m




Marine 180 4+5 m




Anthracite 990 4+5 m



Chocolat 780 4+5 m



Ambre 450 4+5 m



Cardinal 580 4+5 m

