

Specjal 43 Plus

Elastyczna wykładzina homogeniczna

Produkowana w arkuszach i płytkach. Zabezpieczona poliuretanem PUR. Odporna na działanie mikroorganizmów. Ma własności rozpraszania ładunków elektrostatycznych. Może być stosowana w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi w obiektach użyteczności publicznej o bardzo wysokiej intensywności użytkowania, w obiektach przemysłu lekkiego o wysokiej intensywności użytkowania oraz w pomieszczeniach wymagających ochrony przed elektrycznością statyczną, np. na stanowiskach montażu i obsługi elektronicznej aparatury pomiarowo-kontrolnej, diagnostycznej, teletransmisyjnej a także urządzeń komputerowych.

Posiada certyfikat morski Lloyd's


PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa parametru	Nr normy	Wymagania
Lata gwarancji	-	10
Zabezpieczenie powierzchni	-	Poliuretan PUR
Certyfikat Zgodności WE	PN-EN 14041	1488-CPD-0017
Certyfikat morski Lloyd's	-	MED. 1150262
Klasyfikacja użytkowania	PN-EN ISO 10874	34 / 43
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień	PN-EN 13501-1	B _{f1} -s1
Ocena higieniczna	-	Pozytywna
Zachowanie elektryczne	PN-EN 14041	Antystatyczna i rozpraszająca
Rezystancja elektryczna	PN-EN 1081	≤ 10 ⁹ Ω
Napięcie elektrostatyczne	PN-EN 1815	≤ 2 kV
Odporność na poślizg	PN-EN 14041	Klasa DS
Dynamiczny współczynnik tarcia	PN-EN 13893	0,40 / 0,43
Grubość całkowita	PN-EN ISO 24346	2,0 mm
Grubość warstwy użytkowej	PN-EN ISO 24340	2,0 mm
Ciężar	PN-EN ISO 23997	3,3 kg/m ²
Szerokość	PN-EN ISO 24341	2 m
Długość rulonu	PN-EN ISO 24341	20 m
Płytki: długość boku	PN-EN ISO 24342	610 x 610* mm 500 x 500* mm
Odporność na ścieranie	PN-EN 649	Grupa P
Wgniecenie resztkowe	PN-EN ISO 24343-1	0,03 mm
Stabilność wymiarów po działaniu ciepła	PN-EN ISO 23999	≤ 0,4%
Zwijanie się po działaniu ciepła	PN-EN ISO 23999	≤ 8 mm
Odporność na światło	PN-ISO 105-B02	7
Elastyczność	PN-EN ISO 24344	Dobra
Odporność chemiczna	PN-EN ISO 26987	Odporna
Odporność na mikroorganizmy	PN-EN ISO 846	Odporna
Odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach	PN-EN 425	Odporna
Ogrzewanie podłogowe do	-	27°C

* Asortyment na zamówienie od 700 m²




1150 0001 0



1150 0042 0



1150 0040 0



1150 0061 0

Specjal 43 Plus

Elastyczna wykładzina homogeniczna
Homogeneous flexible floor covering
Эластичное гомогенное покрытие для пола




1150 0001 0  2727 00 312



1150 0041 0  2727 00 409



1150 0040 0  2727 00 430



1150 0002 0  2727 00 424




1150 0004 0  2727 00 471




1150 0042 0  2727 00 434




1150 0003 0  2727 00 406



1150 0011 0  2727 00 051




1150 0013 0  2727 00 063



1150 0071 0  2727 00 702




1150 0061 0  2727 00 625




1150 0064 0  2727 00 641



1150 0031 0  2727 00 391



1150 0025 0  2727 00 250



1150 0052 0  2727 00 570



1150 0063 0  2727 00 636

Asortyment dostępny w

- rulonach 1150 00--
- płytkach 300 × 300 [mm] 1360 01--
- płytkach 610 × 610 [mm] 1360 02--
- płytkach 500 × 500 [mm] 1360 03--
- płytkach 608 × 608 [mm] 1360 04--

Available in

- rolls 1150 00--
- tiles 300 × 300 [mm] 1360 01--
- tiles 610 × 610 [mm] 1360 02--
- tiles 500 × 500 [mm] 1360 03--
- tiles 608 × 608 [mm] 1360 04--

Ассортимент доступный в

- рулонах 1150 00--
- плитке 300 × 300 [mm] 1360 01--
- плитке 610 × 610 [mm] 1360 02--
- плитке 500 × 500 [mm] 1360 03--
- плитке 608 × 608 [mm] 1360 04--