

POLYCLAD

- Elastyczna i trwała wykładzina ścienna i sufitowa z PCV delikatnym, marmurowym wzorem; łatwa do utrzymania w czystości

SPECYFIKACJA



GRUBOŚĆ CAŁKOWITA
EN 428 1.25mm



ROZMIAR ROLKI
EN 426 1.83m x 30m = 54.9m²



WAGA
EN 430 Grupa 1: 2220g/m²



TRUDNOPALNOŚĆ
BS 476: Część 6 (I) <12 (i₁) < 6 \ Klasa 0*
/

BS 476: Część 7 Klasa 1
ASTM E648 Klasa 1
AS/NZS 3837 Grupa 1
*Niniejsze wyniki osiągnięto stosując Laybond 77, klej posiadający aprobatę Polyflor z płytką kartonowo- gipsową. Takie połączenie wykładziny ściennej Polyclad, kleju podłoża spełnia wymogi dla klasy 0 części B Brytyjskich Przepisów Budowlanych.



CLEAN ROOMS
ASTM F51/68 Klasa A - nie emituje pyłu
Odpowiedni do stosowania w pomieszczeniach typu „clean room” następującej klasy:
ISO 14644- 11999 Klasa 4



BAKTERIOSTAT
Wykładzina Polyclad nie sprzyja rozwojowi mikroorganizmów. Nie jest również atakowana przez owady lub gryzonie.



ŚWIATŁOODPORNOŚĆ
ISO 105-B02 Metoda 3 ≥ 6



ZASTOSOWANIE
Zespawana wykładzina Polyclad tworzy nieprzepuszczalną i ciągłą powierzchnię, która nie pozwala na gromadzenie się brudu ani bakterii. Wykładzina ta nie emituje pyłu spełniając najbardziej radykalne wymogi współczesnej medycyny, nauki i przemysłu elektronicznego. Polyclad stosuje się w pomieszczeniach typu „clean room”, w produkcji półprzewodników, w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym oraz w kuchniach oraz wszędzie tam, gdzie ważna jest higiena oraz łatwość i niskie koszty utrzymania czystości. Zaleca się stosowanie Polyclad z winylowymi wykładzinami podłogowymi z asortymentu Polyflor .



Aby otrzymać więcej informacji na temat montażu, odpowiednich klejów, utrzymania czystości, zastosowań oraz odporności chemicznej, prosimy o kontakt z Polyflor Polska



POLYFLOR POLSKA SP. Z O.O. UL. GRONOWA 22 LOK. 506- 510, 61- 680 POZNAŃ, TEL. 061 820 3155 FAX 061 820 3135 E-MAIL: POLYFLOR@POLYFLOR.COM.PL WWW.POLYFLOR.PL

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK TEL:+44 (0)1617671111 UK SALES DIRECT:+44 (0)1617671122 UK FAX:+44 (0)1617671128 EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

James Helstead
FLOORING



2006


POLYFLOR
COVERING THE WORLD

Polyclad PU


TOUGH, DURABLE AND FLEXIBLE VINYL WALL AND CEILING CLADDING FEATURING THE PROTECTION OF A POLYURETHANE SURFACE TREATMENT




Soft Ivory PC1




Champagne PC10




Glacier PC4



Wedgewood PC3



Frosted Mint PC2



Pewter Grey PC11


KEY FEATURES

Wall and ceiling cladding sheet featuring a subtle marbled decoration.

Polyurethane surface treatment provides benefits in terms of hygiene and ease of maintenance.

Designed to be welded to Polyflor floorcoverings, to provide a floor-to-wall surface that provides an excellent barrier to dirt and infection.

Ideal for wet and hygiene-critical areas.



Please note: due to limitations of colour printing, actual samples should be seen before colour selection is made.

SPECIFICATIONS

GAUGE: 1.25mm

AVAILABILITY: Sheet

