

POLYSAFE VOGUE ULTRA

Asortyment 12 dekoracyjnych kolorów z dopasowanymi punktami tonowymi i specjalnym wykończeniem powierzchniowym

SPECYFIKACJA



2.0mm



2m x 20m = 40m²



2400g/m²



EN 13845
ASTM F1303



TRUDNOPALNOŚĆ

EN 13501- 1 Klasa Bfl- S1

EN ISO 9239-1 $\geq 8\text{kw/m}^2$

EN ISO 11925-2 Pozytywny

ASTM E648 Klasa 1



ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

EN 13845 Esf

RRL Pendulum Test ≥ 36 (wet test- 4S)

AS/NZS 4586 R10



KLASA ŚCIERALNOŚCI

EN 13845 50,000 cykli

EN 649 grupa T



ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Polysafe Vogue Ultra ma dobrą odporność na rozcieńczone kwasy i zasady. Ogólne informacje na temat odporności chemicznej można znaleźć w Przewodniku Technicznym Polyflor. Tabele odporności chemicznej udostępniamy na Państwa życzenie.



BAKTERIOSTAT

Wykładzina ta zawiera właściwości bakteriostatyczne stanowiące jeszcze lepszą ochronę przed zanieczyszczeniami. Niezależne badania dowiodły, że zapobiega rozwojowi gronkowca złocistego. Jednakże dla zachowania właściwej higieny najważniejsze jest prawidłowe czyszczenie.



ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ

EN 1815 Produkt ten nie gromadzi ładunków elektrostatycznych powyżej wartości 2kV i został zaklasyfikowany jako „antystatyczny”. Dla zastosowań specjalistycznych z wymogiem rozpraszania ładunków elektrostatycznych prosimy zobaczyć asortyment produktów Polyflor ESD



ZASTOSOWANIE

Polysafe Vogue Ultra zaprojektowano do użytku w miejscach, gdzie ważnym wymogiem jest zwiększona odporność na poślizg. Typowe zastosowania to umywalnie, bary, miejsca przygotowywania posiłków, szatnie, oddziały szpitalne, pralnie i pomieszczenia do splukiwania oraz stołówki. Dla miejsc, które są stale mokre prosimy zobaczyć nasz asortyment wykładzin Polysafe Hydro. Tak jak wszystkie produkty z grupy Polysafe wykładziny tej nie powinno się pastować.



Aby otrzymać więcej informacji na temat montażu, odpowiednich klejów, utrzymania czystości, zastosowań oraz odporności chemicznej, prosimy o kontakt z Polyflor Polska.



POLYFLOR POLSKA SP Z O.O. UL. GRONOWA 22 LOK. 506- 510, 61-680 POZNAŃ, TEL. 061 820 3155, FAX 061 820 3135 E-MAIL: POLYFLOR@POLYFLOR.COM.PL WWW.POLYFLOR.PL

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK TEL:+44 (0)1617671111 UK SALES DIRECT:+44 (0)1617671122 UK FAX:+44 (0)1617671128 EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

James Halstead
FLOORING



2006


STYCZEŃ 2007

POLYFLOR

POLYSAFE VOGUE ULTRA

SAFETY FLOORING


SPECYFIKACJA PRODUKTU




POLYFLOR
COVERING THE WORLD

NEW Polysafe Vogue Ultra PUR


HEAVY-DUTY, DECORATIVE SAFETY FLOORING WITH MULTI-CHIP DESIGN




Snowstorm 4835 NEW




Whirlpool 4805 NEW




Toffee 4825 NEW




Galactic 4815 NEW




Bisque 4860




Oystershell 4800




Dune 4690




Meadow 4810




Nightsky 4760




Winter Dusk 4730




Woodland Grey 4770




Firestar 4790




Moonbeam 4780



Marine 4870



Steel Blue 4740



Forest Pine 4500


KEY FEATURES

Features Polysafe™ PUR for optimum appearance retention and life cycle maintenance cost savings of up to 60%.

Incorporates quartz, aluminium oxide, silicon carbide particles and recycled natural aggregates, to improve traction and safety underfoot.

Slip resistance is assured for the guaranteed life of the product. ≥ 36 (Pendulum wet test - 4S Rubber/Slider 96).

Conforms to EN 13845.



° Refer to BRE Global ratings on www.greenbooklive.com



SPECIFICATIONS



GAUGE: 2.0mm

AVAILABILITY: Sheet