

POLYSAFE WOOD FX

Ułatwiające czyszczenie i konserwację poliuretanowe wzmocnienie

SPECYFIKACJA



2.0mm



0.70mm

2m x 20m = 40m²3000g/m²EN 13845
ASTM F 1303**TRUDNOPALNOŚĆ**

EN 13501-1 Klasa Bfl-S1



Bfl-s1

EN ISO 9239-1 $\geq 8\text{kw/m}^2$

EN ISO 11925-2 Pozytywny

ASTM E648 Klasa 1



ES

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

EN 13845 Esf

RRL Pendulum Test ≥ 36 (wet test- 4S)

AS/NZS 4586 R10

**KLASA ŚCIERALNOŚCI**

EN 13845 50,000cykl

EN 649 Grupa T

**ODPORNOŚĆ CHEMICZNA**

Polysafe Wood fx ma dobrą odporność na rozcieńczone kwasy i zasady. Ogólne informacje na temat odporności chemicznej można znaleźć w Przewodniku Technicznym Polyflor. Tabele odporności chemicznej udostępniamy na Państwa życzenie.

**BAKTERIOSTAT**

Wykładzina ta zawiera właściwości bakteriostatyczne stanowiące jeszcze lepszą ochronę przed zanieczyszczeniami. Niezależne badania dowiodły, że zapobiega rozwojowi gronkowca złocistego. Jednakże dla zachowania właściwej higieny najważniejsze jest prawidłowe czyszczenie.

**ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ**

EN 1815 Produkt ten nie gromadzi ładunków elektrostatycznych powyżej wartości 2kV i został zaklasyfikowany jako „antystatyczny”. Dla zastosowań specjalistycznych z wymogiem rozpraszania ładunków elektrostatycznych prosimy zobaczyć asortyment produktów Polyflor ESD




Polysafe Wood fx posiada poliuretanowe wzmocnienie ułatwiające czyszczenie i konserwację.



Polysafe Wood FX jest idealna do miejsc bezpośredniej obsługi klienta, które są na ogół suche, niemniej istnieje w nich ryzyko wylania płynów, co sprawia, że antypoślizgowość jest istotnym wymogiem. Typowe obszary zastosowań obejmują korytarze i ciągi komunikacyjne, recepcje, oddziały szpitalne, sale szkolne, sklepy i kawiarnie oraz mieszkania komunalne i typowe zastosowania na zapleczu obiektów (np. umywalnie, toalety, miejsca wydawania posiłków i przebieralnie). Dla miejsc, które są stale mokre prosimy zobaczyć nasz asortyment wykładzin Polysafe Hydro.



Aby otrzymać więcej informacji na temat montażu, odpowiednich klejów, utrzymania czystości, zastosowań oraz odporności chemicznej, prosimy o kontakt z Polyflor Polska.



POLYFLOR POLSKA SP. Z O.O. UL. GRONOWA 22 LOK. 506-510, 61-680 POZNAŃ TEL. 061 820 3155, FAX 061 820 3135, E-MAIL: POLYFLOR@POLYFLOR.COM.PL
WWW.POLYFLOR.PL

POLYFLOR LTD, PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK
TEL: +44 (0)1617671111 UK SALES DIRECT: +44 (0)1617671122 UK FAX: +44 (0)1617671128
EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM
UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

James Halstead
FLOORING



2006

POLYFLOR
COVERING THE WORLD

NEW Polysafe Wood FX PUR

HEAVY-DUTY SAFETY FLOORING FEATURING SOPHISTICATED WOOD DESIGNS



Brazilian Walnut 3997 NEW



Mahogany 3367 NEW



Golden Maple 3277



Warm Beech 3297



American Oak 3387



Pear 3977




Cherry 3307



European Oak 3347



Rustic Oak 3337



Silver Wood 3237

KEY FEATURES

Features Polysafe™ PUR for optimum appearance retention and life cycle maintenance cost savings of up to 60%.

Hardwearing safety floorcovering featuring authentic and contemporary wood designs.

Incorporates aluminium oxide particles to improve traction and safety underfoot.

Slip resistance is assured for the guaranteed life of the product.

≥36 (Pendulum wet test - 4S Rubber/Slider 96).

Conforms to EN 13845.



Please note: due to limitations of colour printing, actual samples should be seen before colour selection is made.

SPECIFICATIONS



GAUGE: 2.0mm, wear layer 0.7mm

AVAILABILITY: Sheet



This product is a highly realistic replication of natural materials. Hence, on many designs, features such as knots will be present, as well as natural colour variation.