



Uni - Light Green / Wood - Light Maple



## Uni

Grey	Black	Sky Blue	Royal Blue	Night Blue
3917 009 3707 009 3708 009 3912 009 3914 009	3917 010 3707 010 3708 010 3912 010 3914 010	3917 017 3707 004 3708 017 3912 017 3914 017	3917 016 3707 016 3708 016 3912 016 3914 016	3912 024 3914 024
Yellow	Orange	Dark Orange	Red	Brown
3917 013 3707 013 3708 013 3912 013 3914 013	3917 012 3707 012 3708 012 3912 012 3914 012	3912 021 3914 021	3917 011 3707 003* 3708 011 3912 011 3914 011	3912 023 3914 023
Light Green	Mint Green	Field Green	Forest Green	Teal
3912 020 3914 020	3707 002 3912 026 3914 026	3917 002 3707 019 3708 002	3917 014 3707 014 3708 014 3912 014 3914 014	3917 015 3707 015 3708 015 3912 015 3914 015

\*3910 002 for table tennis

TECHNICAL DATA	STANDARDS	Omnisports Compact	Omnisports Speed*	Omnisports Training*	Omnisports Reference*	Omnisports Excel*
<b>Characteristics</b>						
Total thickness	ISO 24346 (EN 428)	2mm	3.45mm	5mm	6.5mm	8.3mm
Total weight	ISO 23997 (EN 430)	3 045g/m <sup>2</sup>	3 295g/m <sup>2</sup>	4 080g/m <sup>2</sup>	4 570g/m <sup>2</sup>	6 035g/m <sup>2</sup>
Width	ISO 24341 (EN 426)	2m				
Length	ISO 24341 (EN 426)	231m	20.5 / 231m			
<b>Requirements for safety in use</b>						
Friction	EN 13036-4	80 to 110				
Shock absorption	Average measured value	-	6%	19%	26% 27% 28%	32% 33% 35%
	EN 14808 requirement	≥ 25%				
Vertical deformation	EN 14809	-	0.4mm	1mm	1.1mm 1.3mm 1.3mm	1.2mm 1.2mm
<b>Technical requirements</b>						
Vertical ball behaviour	EN 12235	-	98%	98.4%	100% 99% 100%	100% 99% 98%
Reaction to fire	EN 13501-1	B <sub>n</sub> s1	C <sub>s</sub> s1	C <sub>s</sub> s1	C <sub>s</sub> s1	C <sub>s</sub> s1
Resistance to wear	EN ISO 5470-1	≤ 1g				
Resistance to indentation	Average measured value	-	0.18mm	0.16mm	0.21mm 0.40mm	0.29mm 0.39mm
	EN 1516 requirement	≤ 0.50mm				
Resistance to a rolling load	EN 1569	-	-	0.22mm	0.30mm 0.40mm	0.10mm 0.30mm
Impact sound reduction	EN ISO 717-2	2dB	19dB		20dB	
In room noise	NFS 31-074	Ln,e,w = 77dB class A ≤ 65dB				
Thermal resistance	EN ISO 10456	0.02m <sup>2</sup> .K/W	0.04m <sup>2</sup> .K/W	0.07m <sup>2</sup> .K/W	0.10m <sup>2</sup> .K/W	0.12m <sup>2</sup> .K/W
<b>Colours</b>						
		Uni: 10 Wood: 4	Uni: 11 Wood: 4	Uni: 10 Wood: 4	Uni: 17 - Wood: 6 Coloured Wood: 4 - Esquisse: 5	

\*Vinyl sports floor covering with PVC foam backing.

• Loose laid (GreenLay) • Glued installation • On Tarkolay

The above information is subject to modifications for the benefit of further improvement (01/2014).

For more detailed technical information, please contact Tarkett Sports

Purple	Magenta
3912 025 3914 025	3912 022 3914 022

## General Information

 0120-003-DoP-2013-04 http://professionals.tarkett.com Manufactured by: Tarkett SA 08203 Sedan - FRANCE EN 14904:2006	 0120-016-DoP-2013-04 http://professionals.tarkett.com Manufactured by: Tarkett SA 08203 Sedan - FRANCE EN 14904:2006
 0120-006-DoP-2013-04 http://professionals.tarkett.com Manufactured by: Tarkett SA 08203 Sedan - FRANCE EN 14904:2006	 0120-041-DoP-2013-04 http://professionals.tarkett.com Manufactured by: Tarkett SA 08203 Sedan - FRANCE EN 14904:2006
 0120-026-DoP-2013-04 http://professionals.tarkett.com Manufactured by: Tarkett SA 08203 Sedan - FRANCE EN 14904:2006	

# OMNISPORTS

## Unis

### Main Product Features

- Choose between 5 thicknesses to meet the right level of performance and resistance
- 17 uni decors to mix & match
- Available with GreenLay® installation method
- Table tennis solution available in Red with safety embossing for better grip
- Badminton kit ready to use

### Surface Treatment



### Sustainability Tag

#### Omnisports Compact

--	--	--

#### Omnisports Speed

--	--	--

#### Omnisports Training

--	--	--

#### Omnisports Reference

--	--	--

#### Omnisports Excel

--	--	--

(1) Progressively for all our professional vinyl products during 2014

### Logistics Information

--	--	--	--	--

Available in rolls

Rolls length: 20.51m or 231m (Omnisports Compact 231m only)

Laying direction:





















Wood - Golden Maple / Maple Red



## Wood

 Dark Beech 3913 020 3915 020	 Beech 3916 001 3911 001 3709 001 3913 001 3915 001	 Gunstock Oak 3916 004 3911 004 3709 004	 Classic Oak 3916 003 3911 003 3709 003 3913 003 3915 003	 Golden Maple 3916 002 3911 002 3709 002 3913 002 3915 002
 Light Maple 3913 019 3915 019	 Maple Grey 3913 009 3915 009	 Maple Sky Blue 3913 017 3915 017	 Maple Mint Green 3913 018 3915 018	 Maple red 3913 011 3915 011
 Sky Blue 26506 002 26507 002	 Light Green 26506 001 26507 001	 Beige 26506 005 26507 005	 Dark Orange 26506 003 26507 003	

TECHNICAL DATA	STANDARDS	Omnisports Compact	Omnisports Speed*	Omnisports Training*	Omnisports Reference*	Omnisports Excel*
<b>Characteristics</b>						
Total thickness	ISO 24346 (EN 428)	2mm	3.45mm	5mm	6.5mm	8.3mm
Total weight	ISO 23997 (EN 430)	3 045g/m <sup>2</sup>	3 295g/m <sup>2</sup>	4 080g/m <sup>2</sup>	4 570g/m <sup>2</sup>	6 035g/m <sup>2</sup>
Width	ISO 24341 (EN 426)	2m				
Length	ISO 24341 (EN 426)	23lm	20.5 / 23lm			
<b>Requirements for safety in use</b>						
Friction	EN 13036-4	80 to 110				
Shock absorption	Average measured value	-	6%	19%	26% 27% 28%	32% 33% 35%
	EN 14808 requirement	≥ 25%				
Vertical deformation	EN 14809	-	0.4mm	1mm	1.1mm 1.3mm 1.3mm	1.2mm 1.3mm 1.2mm
<b>Technical requirements</b>						
Vertical ball behaviour	EN 12235	-	98%	98.4%	100% 99% 100%	100% 99% 98%
Reaction to fire	EN 13501-1	B <sub>s1</sub> s1	C <sub>s1</sub> s1	C <sub>s1</sub> s1	C <sub>s1</sub> s1	C <sub>s1</sub> s1
Resistance to wear	EN ISO 5470-1	≤ 1g				
Resistance to indentation	Average measured value	-	0.18mm	0.16mm	0.21mm 0.40mm	0.29mm 0.39mm
	EN 1516 requirement	≤ 0.50mm				
Resistance to a rolling load	EN 1569	-	-	0.22mm	0.30mm 0.40mm	0.10mm 0.30mm
Impact sound reduction	EN ISO 717-2	2dB	19dB		20dB	
In room noise	NFS 31-074	Ln,e,w = 77dB class A ≤ 65dB				
Thermal resistance	EN ISO 10456	0.02m <sup>2</sup> .K/W	0.04m <sup>2</sup> .K/W	0.07m <sup>2</sup> .K/W	0.10m <sup>2</sup> .K/W	0.12m <sup>2</sup> .K/W
Colours		Uni: 10 Wood: 4	Uni: 11 Wood: 4	Uni: 10 Wood: 4	Uni: 17 - Wood: 6 Coloured Wood: 4 - Esquisse: 5	

\*Vinyl sports floor covering with PVC foam backing.

• Loose laid (GreenLay) • • Glued installation • • • On Tarkolay






The above information is subject to modifications for the benefit of further improvement (01/2014).

For more detailed technical information, please contact Tarkett Sports



26506 004 26507 004

## General Information

 0120-003-DoP-2013-04 http://professionals.tarkett.com Manufactured by: Tarkett SA 08203 Sedan - FRANCE EN 14904:2006	 0120-016-DoP-2013-04 http://professionals.tarkett.com Manufactured by: Tarkett SA 08203 Sedan - FRANCE EN 14904:2006
 0120-006-DoP-2013-04 http://professionals.tarkett.com Manufactured by: Tarkett SA 08203 Sedan - FRANCE EN 14904:2006	 0120-041-DoP-2013-04 http://professionals.tarkett.com Manufactured by: Tarkett SA 08203 Sedan - FRANCE EN 14904:2006
 0120-026-DoP-2013-04 http://professionals.tarkett.com Manufactured by: Tarkett SA 08203 Sedan - FRANCE EN 14904:2006	

# OMNISPORTS Woods / Esquisse

## Main Product Features

- Choose between 5 thicknesses to meet the right level of performance and resistance
- Esquisse: new polished pattern available in 5 colours to energize sports practice and help court condition look clean
- 10 wood and coloured wood patterns to create personalized ambiance
- Available with GreenLay® installation method



## Surface Treatment



## Sustainability Tag

### Omnisports Compact

100% 31% Recyclable Recycled content		
---	---	---

### Omnisports Speed

100% 26% Recyclable Recycled content		
---	---	---

### Omnisports Training

100% 21% Recyclable Recycled content		
---	---	---

### Omnisports Reference

100% 19% Recyclable Recycled content		
---	---	---

### Omnisports Excel

100% 24% Recyclable Recycled content		
---	---	---

(1) Progressively for all our professional vinyl products during 2014

## Logistics Information



### Available in rolls

Rolls length: 20.5lm or 23lm  
(Omnisports Compact 23lm only)

Laying direction:  

Wood Esquisse



# Omnisports Compact



## Kluczowe zagadnienia

### Opis

Winyłowa podłoga sportowa wzmocniona matowym włóknem szklanym z warstwą piankową PCV.

Sanitzen © (powłoka antybakteryjna) oraz ochrona zapewniona dzięki Top Clean XP® (ochrona odporna na działanie brudu dla zapewnienia łatwej pielęgnacji)

### Instalacja

Klejenie do podłoża na Lumaflex lub tradycyjne podłożo

Struktura powierzchni: Sorrent

Przewodnik dot. pielęgnacji i instalacji: na życzenie

Wymiary (EN426/EN427)



2 m 23 ml

Grubość całkowita (EN 428/EN 429):





2 mm (± 0,15mm)

Waga całkowita (EN 430):



3,1 kg/m<sup>2</sup> (±200g)

Właściwości	Normy	Omnisport Compact																
Instalacja wyłącznie na Lumaflex by zapewnić zgodność z wymaganiami normy EN 14 904																		
Właściwości sportowe																		
Współczynnik tarcia	EN 13036-4	101																
Amortyzacja uderzeń	EN 14808	brak danych																
Deformacja pionowa	EN 14809	brak danych																
Pionowe odbicie piłki	EN 12235	brak danych																
Odbicie zwierciadlane i polysk	EN 13747	13,00%																
Klasyfikacja																		
Ognioodporność	EN 13501-1	Bfl-S2 na Lumaflex lub podłożu betonowym																
Emisja formaldehydu	EN 717-1 EN 717-2	brak																
Zawartość pentachloroenu	EN 12673	brak																
Właściwości techniczne																		
Warstwa użytkowa	EN 429	0,80 mm																
Odporność na ścieranie	EN ISO 5470-1	0,098 g																
Odporność na wgniecenia	EN 1516	brak danych																
Odporność na obciążenia toczne	EN 1569	brak danych																
Odporność na nacisk	EN 1517	brak danych																
Cechy szczególne																		
Ochrona powierzchni	Ochrona antybakteryjna i antygrzybiczna Topclean X-treme 																	
Pielęgnacja																		
10 kolorów dostępnych w ofercie, 4 kolory imitujące wygląd drewna	<table border="1"> <tr> <td>Yellow</td> <td>Orange</td> <td>Red</td> <td>Grey</td> </tr> <tr> <td>Forest Green</td> <td>Royal Blue</td> <td>Field Green</td> <td>Teal</td> </tr> <tr> <td>Sky Blue</td> <td>Black</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maple</td> <td>Beech</td> <td>Oak Classic</td> <td>Oak Gunstock</td> </tr> </table>		Yellow	Orange	Red	Grey	Forest Green	Royal Blue	Field Green	Teal	Sky Blue	Black			Maple	Beech	Oak Classic	Oak Gunstock
Yellow	Orange	Red	Grey															
Forest Green	Royal Blue	Field Green	Teal															
Sky Blue	Black																	
Maple	Beech	Oak Classic	Oak Gunstock															

Produce in :

Tarkett Sedan SAS  
2 Avenue François Sommer  
08200 SEDAN



Classification according to EN826



**Kompatybilny z:** podłożem betonowym; asfalem układanym na gorąco, wylewką asfaltową, wylewką anhydrydową, jakiegokolwiek nierówności podłoża muszą zostać skorygowane przed instalacją (6 mm nad 3 metrowe proste krawędzie).  
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji specyfikacji z uwzględnieniem obowiązujących standardów.

Tarkett France – 2, rue de l'Égalité – 92748 Nanterre cedex – TÉL. +33(0)1 41 20 40 40 – FAX +33(0)1 41 20 47 05 – info@tarkett.com  
S.A.S au capital de 30800000 euros – RCS Nanterre 410 081640  
www.tarkett-sports.com



THE ULTIMATE  
SURFACE EXPERIENCE

15/04/2010

# Omnisports SPEED



## Kluczowe zagadnienia

### Opis

Winyłowa podłoga sportowa wzmocniona matowym Sanitizen® (powłoka antybakteryjna) oraz ochrona zapewniona dzięki Top Clean XP® (ochrona odporna na działanie brudu dla zapewnienia łatwej pielęgnacji)

### Instalacja

Klejenie podłogi (na subkonstrukcję podłogi sportowej - Lumaflex) i tradycyjny podkład

### Kompatybilna instalacja

Możliwa w połączeniu z subkonstrukcją (Lumaflex)

Struktura warstwy wierzchniej: Sorrent (zapewnia bezpieczeństwo)

### Przewodnik dot. pielęgnacji i instalacji

Na życzenie

### Wymiary (EN426/EN427)



2ml

20,5 ml

### Grubość całkowita (EN428/EN429)



3,45 mm (± 0,15mm)



3,295 kg/m<sup>2</sup> (± 500g)

Właściwości	Normy	Omnisports Speed																																				
Winyłowa podłoga sportowa przeznaczona do użytku wewnętrznego o punktowym miejscowym odkształceniu; musi być instalowana na subkonstrukcję by zapewnić zgodność z wymaganiami normy EN 14 904																																						
Właściwości sportowe																																						
Współczynnik tarcia	EN 13036-4	95																																				
Amortyzacja uderzeń	EN 14808	8%																																				
Deformacja pionowa	EN 14809	0,37 mm																																				
Pionowe odbicie piłki	EN 12235	98%																																				
Odbicie zwierciadlane i połysk	EN ISO 2813	15,60%																																				
Klasyfikacja																																						
Ognioodporność	EN 13501-1	Cfl-S1																																				
Emisja formaldehydu	EN 717-1	brak																																				
Zawartość pentachlorofenolu	EN 12673	brak																																				
Właściwości techniczne																																						
Warstwa użytkowa	EN 429	0,65 mm																																				
Odporność na ścieranie	EN ISO 5470-1	0,124 g																																				
Odporność na wgniecenia	EN 1516	0,18 mm																																				
Odporność na obciążenia toczne	EN 1569	1 mm																																				
Odporność na nacisk	EN 1517	Brak uszkodzeń																																				
Cechy szczególne																																						
Ochrona powierzchni	Ochrona antybakteryjna i przeciwgrzybiczna ochrona wyglądu powierzchni zapewniona Top Clean X-treme																																					
Pielęgnacja (patrz instrukcja)	 (with Dynatech Trophy)																																					
Kolorystyka (11 kolorów, 4 imitujące wygląd drewna)	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Yellow</td> <td></td> <td>Royal Blue</td> <td></td> <td>Maple</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Orange</td> <td></td> <td>Field Green</td> <td></td> <td>Beech</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Red</td> <td></td> <td>Teal</td> <td></td> <td>Oak Classic</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grey</td> <td></td> <td>Sky Blue</td> <td></td> <td>Oak Gunstock</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mint Green</td> <td></td> <td>Black</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Forest Green</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Yellow		Royal Blue		Maple		Orange		Field Green		Beech		Red		Teal		Oak Classic		Grey		Sky Blue		Oak Gunstock		Mint Green		Black				Forest Green				
	Yellow		Royal Blue		Maple																																	
	Orange		Field Green		Beech																																	
	Red		Teal		Oak Classic																																	
	Grey		Sky Blue		Oak Gunstock																																	
	Mint Green		Black																																			
	Forest Green																																					

**10**  
YEARS  
GUARANTEE

Tarkett

Kompatybilny z: podłożem betonowym; asfaltem układanym na gorąco, wylewką asfaltową, wylewką anhydrytową, jakiegokolwiek nierówności podłoża muszą zostać skorygowane przed instalacją (3 mm nad 2 metrowe proste krawędzie). Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji specyfikacji z uwzględnieniem obowiązujących standardów.

EN 14041 : 2004

Fabriqué à  
Tarkett Sedan SAS  
2 avenue François Sommer  
08200 SEDAN

OMNISPORTS\_SPEED  
EN  
651

Classification according to EN 685

Tarkett France - 2, rue de l'Égalité - 92748 Nanterre cedex - TÉL. +33(0)1 41 20 40 40 - FAX +33(0)1 41 20 47 05 - info@tarkett.com  
S.A.S au capital de 30800000 euros - RCS Nanterre 410 081640

www.tarkett-sports.com

**TarkettSPORTS**

THE ULTIMATE  
SURFACE EXPERIENCE

31/03/2010

# Omnisports TRAINING



## Kluczowe zagadnienia

### Opis:

Winiłowa podłoga sportowa wzmocniona matowym włóknem szklanym z warstwą piankową PCV.

Sanitzen® (powłoka antybakteryjna) oraz ochrona zapewniona dzięki Top Clean XP® (ochrona odporna na działanie brudu dla zapewnienia łatwej pielęgnacji)

### Instalacja

Klejenie do podłogi

[Kompatybilna instalacja](#)

Możliwe połączenie z subkonstrukcją (Lumaflex)

[Struktura warstwy wierzchniej](#): Sorrent (zapewnia bezpieczeństwo)

[Przewodnik dot. pielęgnacji i instalacji](#)

Na życzenie

[Wymiary \(EN426\)](#)



2ml



20,5 ml

[Grubość całkowita \(EN428/EN429\)](#)



5,0 mm

[Waga całkowita \(EN430\) 4,23kg/m<sup>2</sup>](#)



4.23kg/sqm (± 500g)

Winiłowa podłoga sportowa do użytku wewnętrznego, punktowo elastyczna (w momencie zadziaływania siły ulega punktowemu odkształceniu)																																
Muszą być instalowane na podłożu by zapewnić zgodność z wymaganiami normy EN 14804																																
Właściwości	Normy	Omnisport Training																														
<b>Właściwości sportowe</b>																																
Współczynnik tarcia	EN 13036-4	100																														
Amortyzacja uderzeń %	EN 14808	19%																														
Deformacja pionowa	EN 14809	1,0 mm																														
Pionowe odbicie piłki	EN 12235	98,4%																														
Odbicie zwierciadlane i połysk	EN ISO 2813	11,00%																														
<b>Klasyfikacja</b>																																
Ognioodporność	EN 13501-1	Bfl-S1 przy instalacji klejonej Cfl-S2 w połączeniu z Lumaflexem																														
Emisja formaldehydu	EN 717-1 EN 717-2	brak																														
Zawartość pentachlorofenolu	EN 12673	brak																														
<b>Właściwości techniczne</b>																																
Warstwa użytkowa	EN 429	0,70 mm																														
Odporność na ścieranie	EN ISO 5470-1	0,13 g																														
Odporność na wgniecenia	EN 1516	0,16 mm																														
Odporność na obciążenia toczne	EN 1569	0,22 mm																														
Odporność na nacisk	EN 1517	Niewielkie ślady, brak uszkodzeń																														
<b>Cechy szczególne</b>																																
Ochrona powierzchni	Ochrona antybakteryjna i przeciwgrzybiczna ochrona wyglądu powierzchni zapewniona Top Clean X-treme																															
Pielęgnacja (patrz instrukcja)	 *see maintenance guide (with Dynatech Trophy)																															
Kolorystyka (10 kolorów, 4 imitujące wygląd drewna)	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Yellow</td> <td></td> <td>Royal Blue</td> <td></td> <td>Maple</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Orange</td> <td></td> <td>Field Green</td> <td></td> <td>Beech</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Red</td> <td></td> <td>Teal</td> <td></td> <td>Oak Classic</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grey</td> <td></td> <td>Sky Blue</td> <td></td> <td>Oak Gunstock</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Forest Green</td> <td></td> <td>Black</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Yellow		Royal Blue		Maple		Orange		Field Green		Beech		Red		Teal		Oak Classic		Grey		Sky Blue		Oak Gunstock		Forest Green		Black		
	Yellow		Royal Blue		Maple																											
	Orange		Field Green		Beech																											
	Red		Teal		Oak Classic																											
	Grey		Sky Blue		Oak Gunstock																											
	Forest Green		Black																													

**10 YEARS**  
GUARANTEE  
Tarkett

Kompatybilny z: podłożem betonowym; asfaltem układanym na gorąco, wylewką asfaltową, wylewką anhydrytową, jakiegokolwiek nierówności podłoża muszą zostać skorygowane przed instalacją (3 mm nad 2 metrowe proste krawędzie). Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji specyfikacji z uwzględnieniem obowiązujących standardów.

EN 14041 : 2004

Bfl-S1 Cfl-S1 100

colle sur support béton panneau de bois

Fabriqué en France  
Tarkett Sedan SAS  
2 avenue François Sommer  
08200 SEDAN  
OMNISPORTS TRAINING  
EN 651

Classification according to EN 685

43 34

L'usine de production de Sedan est certifiée selon la norme ISO 9001:2000 sur le système de management de la qualité.

L'usine de production de Sedan est certifiée en système de management environnemental ISO 14001.

FIBA STUDY CENTRE  
Partner

Tarkett France - 2, rue de l'Égalité - 92748 Nanterre cedex - TÉL. +33(0)1 41 20 40 40 - FAX +33(0)1 41 20 47 05 - info@tarkett.com  
S.A.S au capital de 30800000 euros - RCS Nanterre 410 081640


www.tarkett-sports.com

**Tarkett**SPORTS

THE ULTIMATE  
SURFACE EXPERIENCE

31/03/2010





# Omnisports REFERENCE

## Kluczowe zagadnienia

### Opis

Winyłowa podłoga sportowa wzmocniona matowym włóknem szklanym z warstwą piankową PCV.

Sanitizen® (powłoka antybakteryjna) oraz ochrona zapewniona dzięki Top Clean XP® (ochrona odporna na działanie brudu dla zapewnienia łatwej pielęgnacji) 3 typy instalacji


Na pływyjąco, klejenie do podłoża, instalacja na Tarkolay **Struktura powierzchni:** Sorrent (zapewnia bezpieczeństwo)

**Kompatybilny z:** subkonstrukcja typu Lumaflex

[Przewodnik dot. pielęgnacji i instalacji](#), na życzenie

Właściwości	Normy	Omnisport Reference																																
		Montaż na pływyjąco	Klejenie do podłoża	Instalacja na Tarkolay																														
<b>Właściwości sportowe</b>																																		
Współczynnik tarcia	EN 13036-4	88																																
Amortyzacja uderzeń	EN 14808	26	27	28																														
Deformacja pionowa	EN 14809	1,11 mm	1,33 mm	1,26 mm																														
Pionowe odbicie piłki	EN 12235	100,00%	99%	100,00%																														
Odbicie zwierciadlane i połysk	EN ISO 2813	14,40%																																
<b>Klasyfikacja</b>																																		
Ognioodporność	EN 13501-1	Cfl-S1																																
	EN 717-1	na podłożu betonowym i deskach drewnianych																																
Emisja formaldehydu	EN 717-2	brak																																
Zawartość pentachlorofenolu	EN 12673	brak																																
<b>Właściwości techniczne</b>																																		
Warstwa użytkowa	EN 429	0,70 mm																																
Odporność na ścieranie	EN ISO 5470-1	0,098 g																																
Odporność na wgniecenia	EN 1516	0,21 mm	0,40 mm																															
Odporność na obciążenia toczone	EN 1569	≤ 0,5 mm																																
Odporność na nacisk	EN 1517	Brak uszkodzeń																																
<b>Cechy szczególne</b>																																		
Ochrona powierzchni	Ochrona antybakteryjna i antygrzybiczna Topclean X-treme																																	
Pielęgnacja	 (with Dynatech Trophy)																																	
10 kolorów dostępnych w ofercie, 4 kolory imitujące wygląd drewna	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Yellow</td> <td></td> <td>Royal Blue</td> <td></td> <td>Maple</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Orange</td> <td></td> <td>Field Green</td> <td></td> <td>Beech</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Red</td> <td></td> <td>Teal</td> <td></td> <td>Oak Classic</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grey</td> <td></td> <td>Sky Blue</td> <td></td> <td>Oak Gunstock</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Forest Green</td> <td></td> <td>Black</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Yellow		Royal Blue		Maple		Orange		Field Green		Beech		Red		Teal		Oak Classic		Grey		Sky Blue		Oak Gunstock		Forest Green		Black		
	Yellow		Royal Blue		Maple																													
	Orange		Field Green		Beech																													
	Red		Teal		Oak Classic																													
	Grey		Sky Blue		Oak Gunstock																													
	Forest Green		Black																															

### Wymiary (EN426/EN427)



### Grubość całkowita (EN 428/EN 429):



6,5 mm (± 0,15mm)

### Waga całkowita (EN 430):



4,71 kg/m<sup>2</sup> (± 500g)



On loose laid only



Kompatybilny z podłożem betonowym; asfaltem układanym na gorąco, wylewką asfaltową, wylewką anhydrytową, jakiegokolwiek nierówności podłoża muszą zostać skorygowane przed instalacją (3 mm nad 2 metrowe proste krawędzie).

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji specyfikacji z uwzględnieniem obowiązujących standardów.

 09	<b>EN 14904 : 2006</b> Vinyl indoor sport floor with PVC foam backing	Manufactured in: Tarkett Sedan SAS 2 avenue François Sommer 08200 SEDAN FRANCE  EN 651 OMNISPORTS REFERENCE
	 On new concrete and wooden board	

The Sedan production factory is registered and conforms to the ISO 9001:2000 quality management system.		The Sedan production factory is registered and conforms to the environmental management system ISO 14001.	
---	--	---	--



Tarkett France – 2, rue de l'Égalité – 92748 Nanterre cedex – TEL. +33(0)1 41 20 40 40 – FAX +33(0)1 41 20 47 05 – info@tarkett.com

S.A.S au capital de 30800000 euros – RCS Nanterre 410 081640

www.tarkett-sports.com



THE ULTIMATE SURFACE EXPERIENCE

V2.0-02/01/2010

# Omnisports EXCEL



## Kluczowe zagadnienia

### Opis

Winyłowa podłoga sportowa wzmocniona matowym włóknem szklanym z warstwą piankową PVC.

Sanitazen © (powłoka antybakteryjna) oraz ochrona zapewniona dzięki Top Clean XP® (ochrona odporna na działanie brudu dla zapewnienia łatwej pielęgnacji)


### 3 typy instalacji

Na pływaką, Klejenie do podłoża, instalacja na Tarkolay

Struktura powierzchni: Sorrent (zapewnia bezpieczeństwo)

Przewodnik dot. pielęgnacji i instalacji: na życzenie

Wymiary (EN426/EN427)



2ml 20,5 ml

Grubość całkowita (EN 428/EN 429):



8,3 mm (± 0,2 mm)

Waga całkowita (EN 430):



6,15 kg/m<sup>2</sup> (± 800g)

Właściwości	Normy	Omnisport Excel																																
		Montaż na pływaką	Klejenie do podłoża	Instalacja na Tarkolay																														
Właściwości sportowe																																		
Współczynnik tarcia	EN 13036-4	103																																
Amortyzacja uderzeń	EN 14808	32	33	34																														
Deformacja pionowa	EN 14809	1,34 mm	1,21 mm	1,39 mm																														
Pionowe odbicie piłki	EN 12235	99,00%	100%	99%																														
Odbicie zwierciadlane i polysk	EN 13747	10,80%																																
Klasyfikacja																																		
Ognioodporność	EN 13501-1	Cfl-S2	Cfl-S1	Cfl-S2																														
Emisja formaldehydu	EN 717-1 EN 717-2	na podłożu betonowym i deskach drewnianych																																
Zawartość pentachloroenu	EN 12673	brak																																
Właściwości techniczne																																		
Warstwa użytkowa	EN 429	0,80 mm																																
Odporność na ścieranie	EN ISO 5470-1	0,129 g																																
Odporność na wgniecenia	EN 1516	0,29 mm		0,39 mm																														
Odporność na obciążenia toczne	EN 1569	≤ 0,5 mm																																
Odporność na nacisk	EN 1517	Brak uszkodzeń																																
Cechy szczególne																																		
Ochrona powierzchni	Ochrona antybakteryjna i antygrzybiczna Topclean X-treme																																	
Pielęgnacja	 (with Dynatech Trophy)																																	
10 kolorów dostępnych w ofercie, 4 kolory imitujące wygląd drewna, 4 kolory imitujące kolorowe drewno	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Yellow</td> <td></td> <td>Royal Blue</td> <td></td> <td>Maple</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Orange</td> <td></td> <td>Field Green</td> <td></td> <td>Beech</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Red</td> <td></td> <td>Teal</td> <td></td> <td>Oak Classic</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grey</td> <td></td> <td>Sky Blue</td> <td></td> <td>Oak Gunstock</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Forest Green</td> <td></td> <td>Black</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Yellow		Royal Blue		Maple		Orange		Field Green		Beech		Red		Teal		Oak Classic		Grey		Sky Blue		Oak Gunstock		Forest Green		Black		
	Yellow		Royal Blue		Maple																													
	Orange		Field Green		Beech																													
	Red		Teal		Oak Classic																													
	Grey		Sky Blue		Oak Gunstock																													
	Forest Green		Black																															



On loose laid only



**Kompatybilny z:** podłożem betonowym; asfalem układanym na gorąco, wylewką asfaltową, wylewką anhydrytową, jakiegokolwiek nierówności podłoża muszą zostać skorygowane przed instalacją (3 mm nad 2 metrowe proste krawędzie).  
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji specyfikacji z uwzględnieniem obowiązujących standardów.

CE 09	EN 14904 : 2006 Vinyl Indoor sport floor with PVC foam backing	Manufactured in: Tarkett Sedan SAS 2 avenue François Sommer 05200 SEDAN FRANCE
	Cfl-S1 On raw concrete and wooden boards Glued Installation Cfl-S2 Loosen laid Tarkolay Installation 103 32% loose laid 33% glued installation 34% installation on Tarkolay	EN 851 OMNISPORTS EXCEL

The Sedra production factory is registered and conforms to the ISO 9001:2000 quality management system.		The Sedra production factory is registered and conforms to the environmental management system ISO 14001.	
---	--	---	--

S.A.S au capital de 25000000 euros - RCS Nanterre 414 081049

www.tarkett-sports.com



THE ULTIMATE SURFACE EXPERIENCE

29/03/2010