

Structure Moquette à velours bouclé
Construction Tufted carpet, loop pile
Herstellungsverfahren Getufteter Schlinge Velours
Fabricagemetode Getuft tapijt, luspool
Descripción Moqueta de fibra rizada
Struttura Moquette bouclé
Struktura Wykładzina pętelkowa

Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Polyamid
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriala 100% Polyamide
Composició 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours
Pile weight
Poleinsatzgewicht
Polinsetzmassa 580 g/m²
Peso fibra
Peso felpa
Gramatura

Poids total - NF ISO 8543
Total weight
Gesamtgewicht
Totaal gewicht 1 795 g/m²
Peso total
Peso totale
Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765
Total thickness
Gesamtdicke
Totale massa 5,6 mm
Altura total
Spessore totale
Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766
Pile height
Polhöhe
Poolhoogte 2,9 mm
Altura fibra
Spessore felpa
Wysokość runa

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/10^e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 41 p
Galga - Densidad (puntos) 161 950 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Envers
Backing
Rückenausstattung
Rug
Soporte
Sottofondo
Podkład

Comportement au feu Cff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cff-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cff-s1 - incollato su cemento
Trudnozpalność Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

Classement
Wear classification
Beanspruchung
Gebriuksklasse
Clasificación
Classificazioni
Klasyfikacja

Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8
Impact sound insulation
Trittschaldämmung
Geluidsreductie ΔLw 24 dB
Aislamiento a los ruidos de impactos
Rumore all'impatto
Izolacja hałasu uderzeniowego

Double dossier
Action back
Textilrücken
Textielrug
Doble soporte textil
Doppio supporto
Action back

Double dossier
Action back
Textilrücken
Textielrug
Doble soporte textil
Doppio supporto
Action back

Double dossier
Action back
Textilrücken
Textielrug
Doble soporte textil
Doppio supporto
Action back

Largueur à la pièce
Width in roll
Lieferbreite in Rolle
Rollbreedte 4 m
Ancho por pieza
Larghezza rotolo
Szerokość w rolce

Largueur à la coupe
Width in cut-length
Lieferbreite in Coupon
Couponbreedte 4 m
Ancho por trozo
Larghezza taglio
Szerokość w kuponie

Nombre de coloris
Colours
Erhältliche Farben 12
Kleurenaantal
Cantidad de colores
Numero colori
Liczba kolorów

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
 BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours. Slight differences in colour may occur between different dye baths.
 BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. Für die gewerbliche Nutzung wird der Einsatz von mittleren bis dunklen Farben empfohlen. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.
 BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassing, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
 BALSAN se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, es altamente recomendable la utilización de colores oscuros. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
 BALSAN si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliamo colori scuri e scuri. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
 Firma BALSAN zastrzeża sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów. Pomędzy różnymi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

Direct access with smartphone

Échantillons gratuits et documentation
 Free samples and documentation
www.balsan.com




Balsan - 2, Corbilly - F-36330 ARTHON
 Tél. +33 254 29 16 00 - Fax +33 254 36 79 08
 balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com





FACTORY ROLL


Existe aussi en dalle Available also in carpet tile  sous le nom Factory and called Factory




175 L 33 - ρ 7,5*




994 L 25,9 - ρ 4,7*




996 L 29 - ρ 5,8*




993 L 36,4 - ρ 9,2*



772 L 40,8 - ρ 11,7*




122 L 45,1 - ρ 14,6*



982 L 31 - ρ 6,6*



947 L 35,7 - ρ 8,8*



912 L 49 - ρ 17,6*



235 L 45 - ρ 14,5*



656 L 44,8 - ρ 14,4*



447 L 49,4 - ρ 17,9*

