






**UPEC**  
CSTB  
U3P3E1C0  
12/295



<0,17 m<sup>2</sup>/N ΔLw 24 dB αw 0,15

**protect**  
www.balsan.com/balsanprotect

**silvercare**  
www.balsanilvercare.com



**Structure** Moquette à velours bouclé  
Construction Tufted carpet, loop pile  
Herstellungsverfahren Getufteter Schlinge Velours  
Fabricagemetode Getuft tapijt, luspool  
Descripción Moqueta de fibra rizada  
Struttura Moquette bouclé  
Struktura Wykładzina pętelkowa

**Composition** 100% Polyamide  
Pile material 100% Polyamid  
Polmaterial 100% Polyamid  
Poolmateriaal 100% Polyamide  
Composició 100% Poliamida  
Composizione 100% Poliammide  
Skład runa 100% Poliamid

**Poids de velours**  
Pile weight  
Poleinsatzgewicht  
Poleinsetzmasse  
Peso fibra  
Peso felpa  
Gramatura  
**630 g/m<sup>2</sup>**

**Poids total** - NF ISO 8543  
Total weight  
Gesamtgewicht  
Totaal gewicht  
Peso total  
Peso totale  
Masa całkowita  
**1 900 g/m<sup>2</sup>**

**Épaisseur totale** - NF ISO 1765  
Total thickness  
Gesamtdicke  
Totale massa  
Altura total  
Spessore totale  
Wysokość całkowita  
**5,4 mm**

**Hauteur du velours** - NF ISO 1766  
Pile height  
Polhöhe  
Poolhoogte  
Altura fibra  
Spessore felpa  
Wysokość runa  
**3,1 mm**

**Jauge - Serrage (points) - Densité** - NF ISO 1763  
Gauge - Rows (points) - Tufts  
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl  
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal  
Galga - Densidad (puntos)  
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa  
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość  
**1/10<sup>e</sup>**  
**40 p**  
**158 000 p/m<sup>2</sup>**

**Envers**  
Backing  
Rückenausstattung  
Rug  
Soporte  
Sottofondo  
Podkład

**Comportement au feu** Cf1-s1 - collé sur ciment  
Fire resistance Cf1-s1 - glued on cement  
Brennverhalten Cf1-s1 - geklebt auf Zement  
Brandgedrag Cf1-s1 - verlijmd op cement  
Clasificación al fuego Cf1-s1 - pegado en cemento  
Comportamento al fuoco Cf1-s1 - incollato su cemento  
Trudnozpalność Cf1-s1 - klejone na podłożu betonowym

**Classement**  
Wear classification  
Beanspruchung  
Gebruiksklasse  
Clasificación  
Classificazioni  
Klasyfikacja  
**U3P3E1C0**  
**Classe 33 LC2**  
**PRODIS N° 59204E4A**  
**AgBB N° Z-156.601-591**

**HQE** Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles  
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets  
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen  
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen  
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos  
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target  
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

**Isolation aux bruits d'impacts** - NF EN ISO 140-8  
Impact sound insulation  
Trittschalldämmung  
Geluidsreductie  
Aislamiento a los ruidos de impactos  
Rumore all'impatto  
Izolacja hałas uderzeniowego  
**ΔLw 24 dB**

**Absorption aux bruits aériens** - NF EN ISO 11654  
Sound absorption  
Schallabsorptionsgrad  
Geluidsabsorptie  
Absorción de los ruidos aéreos  
Isolazione acustica  
Pochłanianie dźwięku  
**αw 0,15**

**Double dossier**  
Action back  
Textilrücken  
Textielrug  
Doble soporte textil  
Doppio supporto  
Action back

**Largeur à la pièce** 4+5 m dans certains coloris  
Width in roll 4+5 m in some colours  
Lieferbreite in Rolle 4+5 m in einigen Farben  
Rolbreedte Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur  
Ancho por pieza 4+5 m segun colores  
Larghezza rotolo 4+5 m per certi colori  
Szerokość w rolce 4 m i w niektórych kolorach 5 m

**Largeur à la coupe** 4+5 m dans certains coloris  
Width in cut-length 4+5 m in some colours  
Lieferbreite in Coupon 4+5 m in einigen Farben  
Couponbreedte Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur  
Ancho por trozo 4+5 m segun colores  
Larghezza taglio 4+5 m per certi colori  
Szerokość w kuponie 4 m i w niektórych kolorach 5 m

**Nombre de coloris** 24 - dont 11 coloris en 5 m  
Colours 24 - including 11 colours in 5 m  
Erhältliche Farben 24 - darunter 11 Farben in 5 m  
Kleurenaantal 24 - waarvan 11 kleuren in 5 m  
Cantidad de colores 24 - de los cuales 11 colores en formato 5 m  
Numero colori 24 - di cui 11 tinte nel formato 5 m  
Liczba kolorów 24 - w tym 11 kolorów w szerokości 5 m

**Pose / Entretien / Traitement**  
Laying / Cleaning / Treatment  
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung  
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud  
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento  
Posa / Manutenzione / Trattamenti  
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja  
**www.balsan.com**

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.  
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.  
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.  
BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.  
BALSAN se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.  
BALSAN si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.  
Firma BALSAN zastrzeża sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomijemy różnymi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

Direct access with smartphone



Échantillons gratuits et documentation  
Free samples and documentation  
**www.balsan.com**


**BALSAN**

Balsan - 2, Corbilly - F-36330 ARTHON  
Tél. +33 254 29 16 00 - Fax +33 254 36 79 08  
balsan.moquette@balsan.com  
www.balsan.com







Agit naturellement contre les bactéries et les acariens.  
Naturally fights bacteria and dust mites.




VODKA 610 **4+5 m**  
L 55 - p 22,9\*




ÉCUME 740 **4+5 m**  
L 47 - p 16\*




BRUME 920 **4+5 m**  
L 50,5 - p 18,8\*



BERING 180 **4 m**  
L 29,7 - p 6,1\*




FJORD 170 **4+5 m**  
L 34,4 - p 8,2\*




CAYENNE 450 **4 m**  
L 46,6 - p 15,7\*




VISON 650 **4+5 m**  
L 40,6 - p 11,6\*




ARGENT 940 **4+5 m**  
L 44,4 - p 14,1\*




OCÉAN 160 **4 m**  
L 33,4 - p 7,7\*




OUTREMER 175 **4+5 m**  
L 30,4 - p 6,4\*




PIMENT 570 **4+5 m**  
L 37,8 - p 10\*




BRONZE 280 **4 m**  
L 34,6 - p 8,3\*




ENCRE 960 **4+5 m**  
L 37,7 - p 9,9\*




CASSIS 890 **4 m**  
L 28,4 - p 5,6\*



PRUSSE 190 **4 m**  
L 26,2 - p 4,8\*




MERLOT 580 **4+5 m**  
L 32,9 - p 7,5\*




TAIGA 230 **4 m**  
L 41,2 - p 12\*



LIMOUSINE 990 **4+5 m**  
L 28,4 - p 5,6\*




OURSIN 780 **4 m**  
L 29,7 - p 6,1\*




MUSTANG 785 **4 m**  
L 33,6 - p 7,8\*




MUSCADE 680 **4 m**  
L 28,6 - p 5,7\*



TOUNDRRA 240 **4 m**  
L 38,6 - p 10,4\*



MER NOIRE 980 **4 m**  
L 31,8 - p 7\*



ZIBELINE 790 **4 m**  
L 29,9 - p 6,2\*

